

**Sローラ** アタッチメントが付けられます。

チェン番号	チェン ピッチ	ローラ 外径	内リンク 内幅	ピン					リンクプレート		平均 引張強さ	最大 許容張力	質 量
				径	長 さ				高さ	厚さ			
					D	L <sub>R</sub>	L <sub>C</sub>	L <sub>1</sub>					
P	R	W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m
C2040-FS	25.40	7.92	7.95	3.96	16.5	18.5	8.3	10.2	11.5	1.5	15.7	2.65	0.5
C2050-FS	31.75	10.16	9.53	5.08	20.5	22.5	10.3	12.2	15.1	2.0	25.5	4.31	0.8
C2060H-FS	38.10	11.91	12.70	5.95	29.1	31.5	14.6	16.9	17.2	3.2	37.3	6.28	1.4
C2080H-FS	50.80	15.88	15.88	7.93	35.8	39.0	17.9	21.1	22.8	4.0	63.7	10.7	2.4
C2100H-FS	63.50	19.05	19.05	9.53	42.7	46.6	21.4	25.2	28.8	4.8	100.0	17.1	3.5

**Rローラ** アタッチメントが付けられます。

チェン番号	チェン ピッチ	ローラ 外径	内リンク 内幅	ピン					リンクプレート		平均 引張強さ	最大 許容張力	質 量
				径	長 さ				高さ	厚さ			
					D	L <sub>R</sub>	L <sub>C</sub>	L <sub>1</sub>					
P	R	W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m
C2042-FS	25.40	15.88	7.95	3.96	16.5	18.5	8.3	10.2	11.5	1.5	15.7	2.65	0.82
C2052-FS	31.75	19.05	9.53	5.08	20.5	22.5	10.3	12.2	15.1	2.0	25.5	4.31	1.26
C2062H-FS	38.10	22.23	12.70	5.95	29.1	31.5	14.6	16.9	17.2	3.2	37.3	6.28	2.08
C2082H-FS	50.80	28.58	15.88	7.93	35.8	39.0	17.9	21.1	22.8	4.0	63.7	10.7	3.36
C2102H-FS	63.50	39.67	19.05	9.53	42.7	46.6	21.4	25.2	28.8	4.8	100.0	17.1	5.64